

Cykelslangearmbånd



- ☆ Armbåndene kan laves i forskellige størrelser. Størrelsen afhænger af:
 - hvor mange stykker cykelslange du bruger
 - hvor brede stykkerne er.



- ☆ Mål cykelslangen.
- ☆ Hvis den fx er 3 cm bred, skal du klippe dine dele 3 cm lange.
- ☆ Delene skal have ens bredde og længde!



- ☆ Bemærk: cykelslangedelene lægges dobbelt ind i hinanden!
- ☆ VIGTIGT: den ene del har åbningen vandret og den anden del har åbningen lodret.
- ☆ Det er lettest at sætte delene sammen, når den inderste er 1 mm smallere end den yderste del.
- ☆ Klip så mange dele, som du skal bruge til dit armbånd.



- ☆ Klip 70 cm rund elastik
- ☆ Tråd med en nål i hver ende af elastikken



- ☆ Træk elastikken igennem som vist på billedet.
- ☆ Armbåndet bliver mest stabilt, når den yderste del altid har åbningen lodret.
- ☆ Sørg for, at elastikken er lige lang, inden du fortsætter.



- ☆ Træk den næste cykelslangedel på ved at stikke nålen diagonalt gennem delen.
- ☆ Gør det med begge nåle, stram elastikken til. Fortsæt med alle delene.



- ☆ Bind enderne fast med en knude (råbåndsknob).
- ☆ Stryg evt. noget transferpapir på som pynt.
- ☆ GOD FORNØJELSE!